



Коммерческое предложение

Номер предложения **КП-20261009-937** Дата формирования **09.10.2026** Цена действительна до **16.10.2026**

Предлагаем рассмотреть поставку оборудования для вашего проекта.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3D принтер Creality CR-K1C

Модель119217825

НаличиеОжидание 2-3 дня

396 165 ₮

Товар	Количество	Цена	Итого
3D принтер Creality CR-K1C	1	396 165 ₮	396 165 ₮

Стоимость указана с учётом настроек налогообложения магазина.

Описание

3D принтер Creality CR-K1C представляет собой надежное устройство для создания высококачественных пластиковых изделий. С его закрытым корпусом и подогреваемым столом, он обеспечивает стабильные условия печати, а также поддерживает широкий спектр материалов для печати. Размер области построения составляет 220×220×250 мм. 3D принтер Creality K1C оснащен системой автокалибровки, лидаром, датчиком окончания филамента и встроенной активной камерой. В K1C установлена камера с искусственным интеллектом, которая используется не только для удаленного мониторинга, но и для мониторинга процесса экструзии. Максимальная скорость печати составляет 600 мм/с, а максимальное ускорение 20 000 мм/с². Устройство оснащено модульным хотэндом с термобарьером из титана и соплом из закаленной стали. Экструдер оснащен опорной пружиной и шаровым поршнем — он плотно захватывает филамент и не провисает. Камера Creality K1C оборудована воздушным фильтром с активированным углем. Также к принтеру можно докупить сушку филамента Creality Space Pi на 1 или 2 катушки.

Характеристики

Материалы

Материал печати **Пластиковая нить: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF**

Печатающий узел

Максимальная температура экструдера **300 °C**

Программное обеспечение

Программное обеспечение для печати **Creality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer**



Рабочая область

Температура платформы	100 °C
Рабочая область (Ширина × Глубина × Высота)	220 × 220 × 250 мм

Общие характеристики

Вес без упаковки	16 кг
Гарантийный срок	12 месяцев
Дополнительная информация	Контроль наличия пластика; Система возобновления печати; 3 вентилятора охлаждения: хотэнда. модели и общий для камеры; Камера с встроенным ИИ для контроля печати; Автоматическая калибровка; Быстросъемное сопло "UNICORN"
Область применения	для дома/DIY. для медицины. начального уровня. образовательный. промышленный. профессиональный
Размеры (Д × Ш × В) без упаковки	355 × 355 × 480 мм

Конструкция и габариты

Конструкция	закрытая камера
-------------	-----------------

Параметры печати

Толщина слоя	0.1 - 0.35 мм
Технология печати	FDM / FFF
Формат файлов	STL, OBJ, AMF
Скорость печати	600 м м/с